

PONZIO SL600tt EVO

Rysunki systemowe



System profili aluminiowych przeznaczony do wykonywania izolowanych termicznie okien przesuwnych bądź segmentów przesuwnych do elementów zabudowy zewnętrznej, np. obudowy balkonów i loggii.

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych, bądź innych o grubości 26-30 mm. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 46 mm w przypadku skrzydeł oraz 73/95 mm w przypadku ościeżnic dwutorowych i 131,5/153,5 mm w przypadku ościeżnic trzytorowych. Możliwa do osiągnięcia minimalna szerokość centralnego słupka - 37 mm zapewnia smukłość i sztywność konstrukcji.

W systemie SL600tt EVO montowane są okucia systemowe Ponzio.

Szczelność wyrobów systemu SL600tt EVO zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM osadzonych na obwodzie każdego przesuwnego segmentu oraz uszczelek osadczych.

Charakterystyka

- ścisłe powiązanie z innymi systemami Ponzio,
- możliwość wykonania połączeń narożnych poprzez przycięcie pod kątem 90° lub 45° końców profili.