


## PONZIO PE40

### Rysunki systemowe



System profili aluminiowych bez izolacji termicznej, przeznaczony do wykonywania konstrukcji wewnętrznych: lekkich ścianek i przeszkleń oraz drzwi nakładkowych jedno i dwuskrzydłowych.

#### **Charakterystyka**

- możliwość wykonywania drzwi przesuwnych ręcznie lub automatycznie oraz ścianek łamanych pod kątem
- zastosowanie rowka okuciwego Euro (szeroka gama akcesoriów)
- możliwość stosowania zawiasów wrębowych, łatwiejszy montaż i ekonomiczność
- ścisłe powiązanie z innymi systemami Ponzio
- wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych: z szeroką belką lub skrzydłem ciętym pod kątem 45 stopni, bez progów lub z progiem
- profile skręcane lub zagniatane
- możliwość gięcia profili

**Kształtowniki aluminiowe**

EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1.

**Wypełnienia**

Szyby pojedyncze lub zespolone z każdym rodzajem szkła lub panele nieprzeźierne o grubości: 2 - 23 mm.

**Sposoby wykończenia powierzchni**

- malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL;  
anodowanie naturalne i w kolorach - spełniające wymogi Qualanod; lakierowanie na „kolor” drewna -  
wykończenie powierzchni spełnia wysokie wymagania antykorozyjne

**Uszczelki**

Z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2.

**Dopuszczenia i świadectwa jakości**

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-8114/2015 "Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu Ponzio PE40".