

PONZIO PE52

Rysunki systemowe



Ekonomiczny system posiada trzykomorową konstrukcję profili z rowkiem okuciowym w standardzie Euro oraz rowkiem okuciowym stosowanym w oknach i drzwiach balkonowych z profili PVC.

Charakterystyka

- możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach
- ścisłe powiązanie z innymi systemami Ponzio
- możliwość stosowania okuć z rowkiem Euro oraz PVC
- możliwość wykonania konstrukcji łukowych
- możliwość wykonywania połączeń narożnych skręcanych lub zagniatanych
- profile skrzydła i ościeżnicy zlicowane po stronie zewnętrznej

Kształtowniki aluminiowe

EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1.

Izolacyjność termiczna

Ramowy współczynnik przenikania ciepła U_f od 2,1 W/m²K.

Wypełnienia

Szyby pojedyncze lub zespolone z każdym rodzajem szkła lub panele nieprzeziernie o grubości: ościeżnica 2-

35mm, skrzydło 10-43mm

Sposoby wykończenia powierzchni

- malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru koloru z palety RAL;
anodowanie naturalne i w kolorach - spełniające wymogi Qualanod; lakierowanie na „kolor” drewna -
wykończenie powierzchni spełnia wysokie wymagania antykorozyjne

Uszczelki

Z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2.

Głębokość ościeżnicy

52 mm

Głębokość skrzydła

60 mm

Dopuszczenia i świadectwa jakości

Wstępne badania typu wg PN-EN 14351-1 + A1.